

Configurando o Debian 11 (Bullseye) para utilizar o repositório local da UTFPR-PB

Como **root**, usar um editor de texto e abrir o arquivo localizado em **/etc/apt/sources.list**. Comentar todas as linhas existentes e adicionar as linhas abaixo no arquivo:

```
deb http://espelhos.pb.utfpr.edu.br/debian bullseye main
deb http://espelhos.pb.utfpr.edu.br/debian-security/ bullseye/updates main
```

Configurando o Debian 10 (Buster) para utilizar o repositório local da UTFPR-PB

Como **root**, usar um editor de texto e abrir o arquivo localizado em **/etc/apt/sources.list**. Comentar todas as linhas existentes e adicionar as linhas abaixo no arquivo:

```
deb http://espelhos.pb.utfpr.edu.br/debian buster main
deb http://espelhos.pb.utfpr.edu.br/debian-security/ buster/updates main
```

Atualização

Feito isso abrir o terminal e executar os seguintes comandos:

```
# apt-get update
# apt-get upgrade
```

From:

<https://wiki.pb.utfpr.edu.br/dokuwiki/> - WIKI COGETI-PB

Permanent link:

https://wiki.pb.utfpr.edu.br/dokuwiki/doku.php?id=manuais:repositorios_de_pacotes_linux:gnu_linux_debian

Last update: 2023/01/19 16:56

