

Configurando o Debian 10 (Buster) para utilizar o repositório local da UTFPR-PB

Como **root**, usar um editor de texto e abrir o arquivo localizado em **/etc/apt/sources.list**. Comentar todas as linhas existentes e adicionar as linhas abaixo no arquivo:

```
deb http://espelhos.pb.utfpr.edu.br/debian buster main
deb http://espelhos.pb.utfpr.edu.br/debian-security/ buster/updates main
```

Configurando o Debian 9 (Stretch) para utilizar o repositório local da UTFPR-PB

Como **root**, usar um editor de texto e abrir o arquivo localizado em **/etc/apt/sources.list**. Comentar todas as linhas existentes e adicionar as linhas abaixo no arquivo:

```
deb http://espelhos.pb.utfpr.edu.br/debian stretch main
deb http://espelhos.pb.utfpr.edu.br/debian-security/ stretch/updates main
```

Configurando o Debian 8 (Jessie) para utilizar o repositório local da UTFPR-PB

Como **root**, usar um editor de texto e abrir o arquivo localizado em **/etc/apt/sources.list**. Comentar todas as linhas existentes e adicionar as linhas abaixo no arquivo:

```
deb http://espelhos.pb.utfpr.edu.br/debian jessie main
deb http://espelhos.pb.utfpr.edu.br/debian-security/ jessie/updates main
```

Atualização

Feito isso abrir o terminal e executar os seguintes comandos:

```
# apt-get update
# apt-get upgrade
```

From: <https://wiki.pb.utfpr.edu.br/dokuwiki/> - **WIKI COGETI-PB**

Permanent link: https://wiki.pb.utfpr.edu.br/dokuwiki/doku.php?id=manuais:repositorios_de_pacotes_linux:gnu_linux_debian&rev=1585152597

Last update: **2023/01/19 13:56**

